



PLASTOVÉ
SKLEPY.CZ



ITMSplast®

Výroba z plastů, kvalitní výrobky od českého výrobce



PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD

plastové podzemní sklepy

a skladovací prostory

TECHNICKÝ POPIS PLASTOVÉHO PODZEMNÍHO SKLEPU/SKLADOVACÍHO PROSTORU



VŠEOBECNĚ

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory jsou celoplastové polypropylenové výrobky, určené ke skladování různých předmětů.

Sklepy/skladovací prostory jsou válcové (kruhové), nebo hranaté a jsou vyráběny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylenu (polyethylenu) a jejich kopolymerů lehčených, nebo extrudovaných.

Plastové sklepy/skladovací prostory jsou vodotěsné v souladu s normou ČSN 750905.



POUŽITÍ

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory vyráběné firmou ITMS plast s.r. o., jsou vyrobeny výhradně z polypropylenu (polyethylenu a jejich kopolymerů lehčených, nebo extrudovaných) a jsou vhodné pro skladování různých předmětů při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu sklepu/skladovacího prostoru.

V polypropylenových sklepech není možné skladovat hořlavé kapaliny a kapaliny obsahující oxidační činidla (koncentrovaná kyselina dusičná).

ROZDĚLENÍ SKLEPŮ DLE TYPU A ZPŮSOBU ULOŽENÍ

Jednotlivé typové řady se liší svou konstrukcí – vzhledem k dovolenému způsobu uložení, statickému dimenzování apod .

Z hlediska uložení je možné sklepy/skladovací prostory rozdělit na:

- podzemní (určené k instalaci pod úroveň terénu),
- nadzemní – volně stojící (určené k instalaci nad úrovní terénu).

Z důvodů bezpečnosti jsou veškeré plastové sklepy navrženy jako nesamonosné - statiku celého plastového sklepu zajišťuje beton.

V případě, že máte zájem o samonosný plastový sklep, tak nás prosím kontaktujte.

Základní technické parametry standardně vyráběných plastových podzemních sklepů/skladovacích prostorů jsou uvedeny na webových stránkách výrobce společnosti ITMS plast s.r.o. Kompletní technická dokumentace k plastovým sklepům je na vyžádání, popřípadě Vám bude zaslána před závaznou objednávkou.

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory mohou být dle typu opatřeny: policemi, regály, dlažbou, plovoucí podlahou, případně dalšími různými otvory a prostupy pro napojení osvětlení, odvětrání.

Atypická rozměrová provedení a tvar je možné vyrobit na zvláštní objednávku, kdy předlohou pro výrobu je projektová dokumentace dodaná objednatelem.

MANIPULACE S PLASTOVÝM PODZEMNÍM SKLEPEM

/SKLADOVACÍM PROSTOREM

Před manipulací s plastovým podzemním sklepem/skladovacím prostorem je nutné překontrolovat celkový stav výrobku.

Je nutné se přesvědčit, že výše uvedený výrobek je prázdný a neobsahuje cizí předměty a kapaliny např. srážkovou vodu. Pokud se ve sklepech/skladovacím prostoru nachází voda či jiné médium, je nutné se ho před manipulací zbavit např. vyčerpáním.

S plastovým podzemním sklepem/skladovacím prostorem je dovoleno manipulovat výhradně za úvazy, nebo úchyty na plastovém podzemním sklepech/skladovacím prostoru a s ohledem na menší odolnost materiálu na dynamické zatížení.

Vzhledem k tomu, že je výrobek celoplastový, je nutné dbát zvýšené opatrnosti a vyvarovat se nárazům. S ohledem na hmotnost výrobku je možné manipulaci provádět bagrem či jeřábem, v závislosti na daných místních podmínkách. Způsob manipulace vychází z možností bagru/jeřábu (na jeho únosnosti), velikosti a tvaru plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru s ohledem na maximální bezpečnost při manipulaci.

Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci !

V zimním období při teplotách pod 5 °C je zakázáno provádět jakoukoliv manipulaci s výše uvedeným výrobkem (v mrazech je materiál křehký a hrozí jeho poškození).

Před manipulací s plastovým podzemním sklepem/skladovacím prostorem doporučujeme konzultaci s technikem společnosti ITMS plast s.r.o.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ PLASTOVÉHO PODZEMNÍHO SKLEPU

/SKLADOVACÍHO PROSTORU

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory jsou ve většině případů dodávány (s ohledem na možnosti volitelného příslušenství) jako komplexní celek.

Usazení sklepu do terénu provádí odběratel, nebo firma, v místě určeném pro uložení sklepu. V případě objednání dopravy od výrobce plastového sklepu je nutné zajistit složení plastového sklepu při dovozu z nákladního auta na pozemek objednavatele. Složení musí proběhnout jeřábem nebo bagrem, který zajistí objednatel.

Pro přepravu sklepu doporučujeme využít přímo výrobce
- společnost ITMS plast s.r.o., která při přepravě dbá na bezpečnost, silniční limity a za stav přepravovaného výrobku odpovídá.

V případě vlastní přepravy nese zodpovědnost odběratel.

V případě dlouhodobého skladování (déle jak 2 měsíce) je nutné plastový podzemní sklep/skladovací prostor zastínit a je nutné ho uložit na rovné ploše.



PŘEDÁNÍ ODBĚRATELI

Předání probíhá přímo odběrateli, nebo odběratelem pověřenou osobou, podpisem předávacího protokolu.

DODAVATEL SOUČASNĚ PŘEDÁ I PRŮVODNÍ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU:

- faktura / daňový doklad
- záruční list
- protokol o zkoušce vodotěsnosti
- montážní návod
- provozně manupulační řád

Montážní návod a provozně manipulační řád jsou rovněž ke stažení na webových stránkách výrobce: www.plastove-sklepy.cz.



OBSLUHA, ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Plastový podzemní sklep/skladovací prostor nevyžaduje obsluhu ani údržbu. Pokyny pro obsluhu a údržbu, včetně pokynů pro vstup do sklepu/skladovacího prostoru, je nutno řešit v závislosti na způsobu použití výrobku (plní-li funkci sklepu, plní-li funkci skladovacího prostoru). Totéž se týká použití bezpečnostního značení a bezpečnostních předpisů.

Do plastového sklepu je zakázáno vrtat či jinak upravovat povrch. Vyjímkou tvoří předem upravené místa pro vrtání a úpravu.

POKYNY PRO OSAZENÍ A MONTÁŽ

Pokyny pro uložení plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru jsou dány příslušným montážním návodem dodaným výrobcem/dodavatelem plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru, dle typu a způsobu uložení výrobku pod úroveň terénu.

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení, např. uložení plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru ve větší hloubce, v blízkosti základů stavby, skládky materiálu apod., nebo je dno uloženo v hloubce větší než 5 m, je nutné provést další statické zajištění výrobku. Zajištění výrobku odběratel musí konzultovat se statikem a řídit se jeho pokyny. Středně těžká vozidla mohou přejíždět přes sklep v případě, že je sklep zabezpečen proti tlaku působícímu vozidlem na strop a poklop sklepu.

VÝSKYT PODZEMNÍ VODY A JÍLOVITÉ PŮDY

V případě, že se v místě instalace vyskytuje spodní voda/jilovitá půda/jedná se o záplavovou oblast, je nutné plastový podzemní sklep/skladovací prostor chránit vhodnou betonáží. Je také nutné osadit i drenážní systém svedený do šachtic, viz. výkresová dokumentace.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Stavební připravenost je nutno provést, dle schváleného projektu provedeném oprávněnou osobou, která si vyžádá podklady od dodavatele. Plastový podzemní sklep/skladovací prostor lze osadit v terénu několika způsoby. Je nutné se řídit příslušným montážním návodem k danému typu sklepu.

Rovněž je nutné se řídit požadavky formulované v: **Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ze dne 12.8.2009 v aktualizovaném znění.**

Přejeme mnoho spokojenosti
s Vaším plastovým podzemním
sklepem / skladovacím
prostorem

ITMS plast
český výrobce

ITMS plast s.r.o.,

Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 02705630, DIČ: CZ02705630

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8223.

+420 723 259 586

www.Plastove-sklepy.cz

info@plastove-sklepy.cz