



PLASTOVÉ
SKLEPY.CZ



ITMSplast®

Výroba z plastů, kvalitní výrobky od českého výrobce



PROVOZNĚ MANIPULAČNÍ ŘÁD

plastové podzemní sklepy

a skladovací prostory

TECHNICKÝ POPIS PLASTOVÉHO PODZEMNÍHO SKLEPU/SKLADOVACÍHO PROSTORU



VŠEOBECNĚ

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory jsou celoplastové polypropylenové výrobky, určené ke skladování různých předmětů.

Sklepy/skladovací prostory jsou válcové (kruhové), nebo hranaté a jsou vyráběny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylenu (polyethylenu) a jejich kopolymerů lehčených, nebo extrudovaných.

Plastové sklepy/skladovací prostory jsou vodotěsné v souladu s normou ČSN 750905.



POUŽITÍ

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory vyráběné firmou ITMS plast s.r. o., jsou vyrobeny výhradně z polypropylenu (polyethylenu a jejich kopolymerů lehčených, nebo extrudovaných) a jsou vhodné pro skladování různých předmětů při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu sklepu/skladovacího prostoru.

V polypropylenových sklepech není možné skladovat hořlavé kapaliny a kapaliny obsahující oxidační činidla (koncentrovaná kyselina dusičná).

ROZDĚLENÍ SKLEPŮ DLE TYPU A ZPŮSOBU ULOŽENÍ

Jednotlivé typové řady se liší svou konstrukcí – vzhledem k dovolenému způsobu uložení, statickému dimenzování apod .

Z hlediska uložení je možné sklepy/skladovací prostory rozdělit na:

- podzemní (určené k instalaci pod úroveň terénu),
- nadzemní – volně stojící (určené k instalaci nad úrovní terénu).

Z důvodů bezpečnosti jsou veškeré plastové sklepy navrženy jako nesamonosné - statiku celého plastového sklepu zajišťuje beton.

V případě, že máte zájem o samonosný plastový sklep, tak nás prosím kontaktujte.

Základní technické parametry standardně vyráběných plastových podzemních sklepů/skladovacích prostorů jsou uvedeny na webových stránkách výrobce společnosti ITMS plast s.r.o. Kompletní technická dokumentace k plastovým sklepům je na vyžádání, popřípadě Vám bude zaslána před závaznou objednávkou.

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory mohou být dle typu opatřeny: policemi, regály, dlažbou, plovoucí podlahou, případně dalšími různými otvory a prostupy pro napojení osvětlení, odvětrání.

Atypická rozměrová provedení a tvar je možné vyrobit na zvláštní objednávku, kdy předlohou pro výrobu je projektová dokumentace dodaná objednatelem.

MANIPULACE S PLASTOVÝM PODZEMNÍM SKLEPEM

/SKLADOVACÍM PROSTOREM

Před manipulací s plastovým podzemním sklepem/skladovacím prostorem je nutné překontrolovat celkový stav výrobku.

Je nutné se přesvědčit, že výše uvedený výrobek je prázdný a neobsahuje cizí předměty a kapaliny např. srážkovou vodu. Pokud se ve sklepech/skladovacím prostoru nachází voda či jiné médium, je nutné se ho před manipulací zbavit např. vyčerpáním.

S plastovým podzemním sklepem/skladovacím prostorem je dovoleno manipulovat výhradně za úvazy, nebo úchyty na plastovém podzemním sklepech/skladovacím prostoru a s ohledem na menší odolnost materiálu na dynamické zatížení.

Vzhledem k tomu, že je výrobek celoplastový, je nutné dbát zvýšené opatrnosti a vyvarovat se nárazům. S ohledem na hmotnost výrobku je možné manipulaci provádět bagrem či jeřábem, v závislosti na daných místních podmínkách. Způsob manipulace vychází z možností bagru/jeřábu (na jeho únosnosti), velikosti a tvaru plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru s ohledem na maximální bezpečnost při manipulaci.

Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci !

V zimním období při teplotách pod 5 °C je zakázáno provádět jakoukoliv manipulaci s výše uvedeným výrobkem (v mrazech je materiál křehký a hrozí jeho poškození).

Před manipulací s plastovým podzemním sklepem/skladovacím prostorem doporučujeme konzultaci s technikem společnosti ITMS plast s.r.o.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ PLASTOVÉHO PODZEMNÍHO SKLEPU

/SKLADOVACÍHO PROSTORU

Plastové podzemní sklepy/skladovací prostory jsou ve většině případů dodávány (s ohledem na možnosti volitelného příslušenství) jako komplexní celek.

Usazení sklepu do terénu provádí odběratel, nebo firma, v místě určeném pro uložení sklepu. V případě objednání dopravy od výrobce plastového sklepu je nutné zajistit složení plastového sklepu při dovozu z nákladního auta na pozemek objednavatele. Složení musí proběhnout jeřábem nebo bagrem, který zajistí objednatel.

Pro přepravu sklepu doporučujeme využít přímo výrobce
- společnost ITMS plast s.r.o., která při přepravě dbá na bezpečnost, silniční limity a za stav přepravovaného výrobku odpovídá.

V případě vlastní přepravy nese zodpovědnost odběratel.

V případě dlouhodobého skladování (déle jak 2 měsíce) je nutné plastový podzemní sklep/skladovací prostor zastínit a je nutné ho uložit na rovné ploše.



PŘEDÁNÍ ODBĚRATELI

Předání probíhá přímo odběrateli, nebo odběratelem pověřenou osobou, podpisem předávacího protokolu.

DODAVATEL SOUČASNĚ PŘEDÁ I PRŮVODNÍ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU:

- faktura / daňový doklad
- záruční list
- protokol o zkoušce vodotěsnosti
- montážní návod
- provozně manupulační řád

Montážní návod a provozně manupulační řád jsou rovněž ke stažení na webových stránkách výrobce: www.plastove-sklepy.cz.



OBSLUHA, ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Plastový podzemní sklep/skladovací prostor nevyžaduje obsluhu ani údržbu. Pokyny pro obsluhu a údržbu, včetně pokynů pro vstup do sklepu/skladovacího prostoru, je nutno řešit v závislosti na způsobu použití výrobku (plní-li funkci sklepu, plní-li funkci skladovacího prostoru). Totéž se týká použití bezpečnostního značení a bezpečnostních předpisů.

Do plastového sklepu je zakázáno vrtat či jinak upravovat povrch. Vyjímkou tvoří předem upravené místa pro vrtání a úpravu.

8

POKYNY PRO OSAZENÍ A MONTÁŽ

Pokyny pro uložení plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru jsou dány příslušným montážním návodem dodaným výrobcem/dodavatelem plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru, dle typu a způsobu uložení výrobku pod úroveň terénu.

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přidavného zatížení, např. uložení plastového podzemního sklepu/skladovacího prostoru ve větší hloubce, v blízkosti základů stavby, skládky materiálu apod., nebo je dno uloženo v hloubce větší než 5 m, je nutné provést další statické zajištění výrobku. Zajištění výrobku odběratel musí konzultovat se statikem a řídit se jeho pokyny. Středně těžká vozidla mohou přejíždět přes sklep v případě, že je sklep zabezpečen proti tlaku působícímu vozidlem na strop a poklop sklepu.

9

VÝSKYT PODZEMNÍ VODY A JÍLOVITÉ PŮDY

V případě, že se v místě instalace vyskytuje spodní voda/jilovitá půda/jedná se o záplavovou oblast, je nutné plastový podzemní sklep/skladovací prostor chránit vhodnou betonáží. Je také nutné osadit i drenážní systém svedený do šachtic, viz. výkresová dokumentace.

10

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Stavební připravenost je nutno provést dle schváleného projektu vypracovaného oprávněnou osobou, která si vyžádá podklady od dodavatele. Plastový podzemní sklep/skladovací prostor lze osadit v terénu několika způsoby. Je nutné se řídit příslušným montážním návodem k danému typu sklepu. Rovněž je nutné se řídit požadavky formulovanými ve **Vyhláše č. 283/2021 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby, účinné od 1. července 2023.**

Přejeme mnoho spokojenosti
s Vaším plastovým podzemním
sklepem / skladovacím
prostorem

ITMS plast
český výrobce

ITMS plast s.r.o.,

Příkop 843/4, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 02705630, DIČ: CZ02705630

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8223.

+420 723 259 586

www.Plastove-sklepy.cz

info@plastove-sklepy.cz